

Ecophon Super G kasetni spuštteni plafon za vrhunsku apsorbciju i otpornost na udarce (60x60, 120x60, 160x60, 180x60, 200x60, 240x60 cm)

TENDERSKI OPIS

Ecophone Super G spuštteni plafon sastoji se od ploča staklene vune i metalne potkonstrukcije. Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 1200 mm, poprečni T profil 3600 mm, poprečni T profil od 600 mm), vešaljke sa federom za kačenje na plafonsku konstrukciju i klipa za ploče. Ugradnja se vrši umetanjem Ecophon ploča u roštilj potkonstrukciju u rasteru ploča. Spojevi mogu biti vidni ili sakriveni. Raster spušttenih plafoni koriste se za pristup instalacijama koje se nalaze iznad ploča i to jednostavnom demontažom. Ecophon Super G plafoni se koriste za školske koridore, sportske hale i mesta na kojima postoji opasnost od mehaničkog uticaja.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: $\alpha_w = 0,90$

Otpornost na vlagu do 90%

Refleksija svetlosti 78%

Masa: oko 3 - 4 kg/m²

debljina zavisi od dimenzije: od 2 do 3,5 cm

NORMATIVI RADA 0,42 h/m² (25 min/m²)

ORIJENTACIONA CENA RADA 3,75 € / m²

ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA na upit

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M²

| | | |
|------------------------------|------|----------------|
| Ecophon Super G A | 1,00 | m ² |
| T 24 glavni profil | 0,90 | m |
| T 24 poprečni profil 1200 mm | 1,70 | m |
| T 24 poprečni profil 600 mm | 0,90 | m |
| Podesiva vešaljka | 0,70 | kom. |
| Klip za ploče | 0,70 | kom. |
| Hygiene Klip | 11,0 | kom. |

Ecophon Hygiene kasetni spuštteni plafon sa plastificiranom površinom i mogućnošću pranja pod pritiskom; za bolnice, laboratorije, proizvodnju precizne mehanike i sl.

TENDERSKI OPIS

Ecophone Hygiene Advance spuštteni plafon je napravljen od staklene vune, dimenzija 60x60 i 120x60 i metalne potkonstrukcije. Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 3600 mm, poprečni T profil 600 mm, poprečni T profil od 600 mm), vešaljke sa federom za kačenje na plafonsku konstrukciju i higijenski klipa za ploče. Ugradnja se vrši umetanjem Ecophon ploča u roštilj potkonstrukciju rastera 60x60, 120x60 cm. Spojevi su vidni ili sakriveni. Raster spušttenih plafoni koriste se za pristup instalacijama koje se nalaze iznad ploča i to jednostavnom demontažom. Ecophon Hygiene ploče se koriste za čiste sobe, laboratorije i sve prostore koje je potrebno prati vodom pod pritiskom, sa jakim detrdžentima i dezinfekcionim sredstvima.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: $\alpha_w = 0,80$

Otpornost na vlagu do 90%

Refleksija svetlosti 73%

Masa: oko 3 - 4,5 kg/m²

NORMATIVI RADA 0,42 h/m² (25 min/m²)

ORIJENTACIONA CENA RADA 3,75 € / m²

ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA na upit

Specifikacija materijala se radi u zavisnosti od tipa ivice i rastera

*Preporučeno od Švedskog udruženja za astmu i alergije