



Beogradska arena

Molerske boje

Disperzije za ručne ili mašinske
unutrašnje molerske radove

Rigips disperzije za vrhunsko unutrašnje krečenje su paropropusne, otporne na vlagu i brisanje. Nanose se ručno ili mašinski bez gletovanja, ako je zid sa Rigips pločama ili sa malterom Rimat 150G



Rigips disperzija

Osobine

Mat disperzija za unutrašnje molerske radove sa odličnom pokrivnom moći. Lako se meša i nanosi. Miriše na limun tokom sušenja. Otporna na pranje i brisanje vlažnom krpom. Parodifuzna je, sa otvorenim porama. Nanosi se na čvrste podloge: glet, gips malter, beton, papirne tapete, gipskartonske ploče... Sredstvo za razređivanje je voda.

Nanošenje boje

Boja se može naneti ručno valjkom, odnosno mašinski špricanjem. Potrebna temperatura podloge i vazduha u prostoriji je minimum +5°C. Nanosi se u jednom ili dva sloja. Ako se radi u dva sloja, prvi sloj razblažuje se sa maksimalno 10% vode, a drugi sa 5% vode. Pri normalnoj vlažnosti prvi sloj se osuši za 8-10 sati. Nakon toga, nanosi se drugi sloj disperzije.

Potrošnja materijala

Sa 1 kg boje može se odraditi oko 6 m². Potrošnja zavisi od različitih kvaliteta podloga na koje se nanose i najbolje je potrošnju proveriti na gradilištu izradom uzorka. Najmanja potrošnja je u kombinaciji sa Rigips mašinskim malterom ili Rigips glet masom.

Pakovanje

Pakuje se u kante od 15 i 25 kg.



Sefra Perlo

Osobine

Mat jednoslojna disperzija za unutrašnje molerske radove sa odličnom pokrivnom moći. Lako se meša i nanosi. Miriše na limun tokom sušenja. Otporna je na brisanje vlažnom krpom. Nanosi se na čvrste podloge: glet, gips malter, beton, papirne tapete, gipskartonske ploče... Parodifuzna je, sa otvorenim porama. Sredstvo za razređivanje je voda.

Nanošenje boje

Nanosi se u jednom sloju bez razređivanja. Ako se radi u dva sloja, prvi sloj razblažiti sa maksimalno 10% vode, a drugi sa 5% vode. Boja se može naneti ručno valjkom, odnosno mašinski špricanjem. Minimalna temperatura podloge i vazduha je +5°C. Pri normalnoj vlažnosti boja se osuši za nekoliko sati.

Potrošnja materijala

U jednom ili dva sloja potroši se oko 200-300 g/m². Potrošnja zavisi od različitih kvaliteta podloga na koje se nanose i najbolje je potrošnju proveriti na gradilištu izradom uzorka.

Pakovanje

Pakuje se u kante od 25 kg.



Sefra Profi-NORM

Osobine

Mat dvoslojna disperzija za unutrašnje molerske radove. Posедуje vrlo dobru pokrivnu moć. Lako se meša i nanosi. Otporna je na brisanje vlažnom krpom. Nanosi se na čvrste podloge: glet, gips malter, beton, papirne tapete, gipskartonske ploče... Parodifuzna je, sa otvorenim porama. Sredstvo za razređivanje je voda.

Nanošenje boje

Boja se može naneti ručno valjkom, odnosno mašinski špricanjem. Potrebna temperatura podloge i vazduha u prostoriji je minimum +5°C. Nanosi se u jednom ili dva sloja. Ako se radi u dva sloja, prvi sloj razblažiti sa maksimalno 10% vode, a drugi sa 5% vode. Pri normalnoj vlažnosti prvi sloj se osuši za 8-10 sati. Nakon toga, naneti drugi sloj disperzije.

Potrošnja materijala

U dva sloja potroši se oko 200-300 g/m². Potrošnja zavisi od različitih kvaliteta podloga na koje se nanose i najbolje je potrošnju proveriti na gradilištu izradom uzorka.

Pakovanje

Pakuje se u kante od 25 kg.



Graco Mark V

Namena

Služi za špricanje odnosno naprskavanje Rigips disperzija, Rigips Sprayplaster mašinskog gleta.

Osobine

Prskanje u spreju bez kompresora (klipni sistem). Kapacitet pumpe 5,5 l/min disperzije. Veoma precizno raspršivanje pod uglom od 60°. Komplet sadrži crevo 15 m, Texspray pištolj i diznu. Postoji mogućnost kačenja rezervoara od 95 l. Minimalne dimenzije i težina od samo 65 kg. "Smart control" javlja greške, potrošnju, vreme rada. "Auto clean" vrši samočišćenje pištolja, creva i pumpe. Izuzetno su jednostavni transport i održavanje.

Prednosti mašinskog krečenja

- velika brzina izvođenja i do 1000 m² po mašini,
- najfinije naprskavanja u vidu spreja (airless),
- glatka površina nakon nanošenja,
- manja potrošnja materijala nego kod valjka,
- mogućnost rada sa dva pištolja istovremeno,
- mogućnost rada bez skele, sa teleskopom,
- lakše krečenje nepristupačnih mesta,
- zanemarljiv rastur materijala,
- minimalan zamor radnika tokom rada,
- efikasna kontrola utrošenog materijala.



Postavljanje kante sa disperzijom ispod usisnika Graco Mark V mašine.



Komputer na mašini kontroliše pritisak, potrošnju, vreme i greške.



Pištolj sa filterom služi za fino (sprej) prskanje boje i samočišćenje mašine.



Naprskavanje disperzije vrši se precizno i ravnomerno, bez rastura.

Rigips

Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.

Vladimira Popovića 40 (GTC 19. Avenija)
11070 Beograd
Tel./Faks: 011/ 22-82-444
E-mail: rigips.srb@saint-gobain.com
www.rigips.com

