

Poslovni objekt GTC

Riplano Sprayplaster

Pripremljene mašinske glet mase

Riplano Sprayplaster mašinska glet masa

Mašinsko nanošenje gleta karakteriše vrhunski kvalitet i velika brzina izrade - 300 m² dnevno.



Osobine

Riplano Sprayplaster je pastozna (pripremljena) glet masa, pogodna za mašinsko nanošenje špricanjem (sprej) i služi za gletovanje unutrašnjih prostorija. Moguća je mašinska primena kao i ručna.

Koristi se kod unutrašnjih prostorija sa uobičajenom vlažnošću, ali i kod kuhinja i kupatila u stanovima (Ö-Norm, grupa W3). Nije pogodna za postavljanje keramičkih pločica.

Upotreba

Ako na podlozi postoje pukotine, rupe ili spojnice između betonskih elemenata, ispuniti ih prvo Rimanom 6-30 gipsanim glet-malterom i sačekati da se osuši. Na suhu podlogu nanosi se Riplano Sprayplaster naprskavanjem pomoću mašine Graco Mark V, a zatim se vrši gletovanje. Kada se osuši, bele je boje. Molerske boje se nanose nakon sušenja.

Prednosti

- velika brzina gletovanja - oko 300 m² dnevno po mašini,
- izuzetno glatka površina,
- dobro prianja na podlogu,
- ne puca pri sušenju (ne suši se i ne vezuje brzo),
- visok stepen paropropustljivosti (diše),
- nanosi se odmah bez pripreme (pasta),
- nema rastura.

Tehnički podaci

Potrošnja: 0,9 - 1,3 kg/m²/mm.

Sušenje: 1-8 sati (zavisi od debljine sloja, vlažnosti i temperature).

Debljina sloja: max. 0-4 mm.

Čvrstoća na pritisak: > 0,3 N/mm².

Skladištenje: na hladnom mestu, ali čuvati od smrzavanja.

Rok upotrebe: 12 meseci. Otvorene plastične kante odmah utrošiti.

Pakovanje: kante od 25 kg.



"Auto clean" - samočišćenje mašine



Postavljanje kante sa pastoznom glet masom ispod usisnika Graco Mark V mašine.



Precizno prskanje Riplana na zidove i plafone pomoću pištolja (airless) bez upotrebe kompresora.



Gletovanje zidova širokom gletericom (leptirom) do perfektne glatkoće.



Gletovanje plafona bez skele i merdevina pomoću teleskop gleterice (leptira).